Циклон ЦН 15-800 (далее - циклон) предназначен для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, сжигании топлива и т.д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности.

Применение циклона ЦН 15-800 недопустимо в условиях токсичных или взрывоопасных сред, их нельзя также использовать для устранения сильно слипающейся пыли.

Основными элементами циклона являются корпус , выхлопная труба и бункер. Газ поступает в верхнюю часть корпуса через входной патрубок, приваренный к корпусу тангенциально. Улавливание пыли происходит под действием центробежной силы, возникающей при движении газа между корпусом и выхлопной трубой. Уловленная пыль ссыпается в бункер, а очищенный газ выбрасывается через выхлопную трубу и раскручиватель.

Циклон устанавливается на металлических или железобетонных постаментах. Необходимость теплоизоляции аппарата определяется условиями установки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Допустимая запыленность газа, г/м^3, не более: - для слабослипающихся пылей - для среднеслипающихся пылей	 1000 250
Температура очищаемого газа, °С	не более 400
Максимальное давление (разрежение), кгс/м^2	500
Производительность при w=3,5 м/с , м^3/ч	6330
Коэффициент гидравлического сопротивления при w_T=3 м/с	150
Эффективность очистки (от пыли =10мкм, плотностью 2,72 г/см^3, %	80
Расчетная масса циклона, кг	480

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество	Заводской номер
ЦН 15-800.01.01.000	Бункер *	1	
ЦН 15-800.01.03.000	Корпус циклона с выхлопной трубой*	1	
ЦН 15-800.01.06.000	Патрубок отводящий (раскручиватель) *	1	
	<u>Документация</u>		
ЦН 15-800.01.00.000 ПС	Циклон ЦН 15-800 Паспорт	1	

*** Циклон поставляется тремя частями согласно комплектности, по согласованию с заказчиком допускается поставка циклона ЦН 15-800.01.00.000 в сборе.**



Рис.1 – Общий вид циклона ЦН 15-800 и его размеры.