

Дымосос Д-2,8

Дымосос Д-2,8 предназначен для отсасывания дымовых газов с температурой не более 250 °С .

Дымосос изготавливают в климатическом исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69.

Дымосос не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Дымососы изготавливают правого и левого вращения рабочего колеса.

Питание электродвигателей дымососов должно производиться от промышленной электрической сети переменного тока напряжением (380⁺³⁸₋₅₇) В и частотой (50±1) Гц.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Номинальная производительность (расчетная), м ³ /ч	2100
Полное давление (расчетное при t max =250 °С), Па	310
Максимальный КПД, %	64
Диаметр рабочего колеса, мм	280
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Частота вращения рабочего колеса, об/мин	1410
Максимальная температура перемещаемой рабочей среды, °С	250
Напряжение питания, В	380
Частота тока, Гц	50
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	535
- ширина	462
- высота	775
Масса, кг, не более	55

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки дымососа входит:

- а) дымосос Д-2,8 - 1 шт.;
- б) руководство по эксплуатации - 1 шт.

Правое вращение - зеркальное отражение




Рисунок 1 - Дымосос Д-2,8

