

Дымосос Д-3,55

Дымосос Д-3,55 центробежного типа одностороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками рабочего колеса предназначен для отсасывания дымовых газов с температурой не более 250 °С

Дымосос изготавливают в климатическом исполнении УЗ по ГОСТ 15150-69.

Дымосос не предназначен для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах.

Дымососы изготавливают правого и левого вращения рабочего колеса.

Питание электродвигателей дымососов должно производиться от промышленной электрической сети переменного тока напряжением (380⁺³⁸) В и частотой (50±1) Гц.

-57

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Номинальная производительность, м ³ /ч	4200
Полное давление (при t _{max} =250 °С), Па	480
Максимальный КПД, %	64
Диаметр рабочего колеса, мм	350
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Частота вращения рабочего колеса, об/мин	1420
Максимальная температура перемещаемой рабочей среды, °С	250
Напряжение питания, В	380
Частота тока, Гц	50
Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	568
- ширина	620
- высота	786
Масса, кг, не более	80

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество, шт
07.36.92-00.00.000	Дымосос Д-3,55	1
	<u>Документация</u>	
07.36.92-00.00.000 РЭ	Дымосос Д-3,55 Руководство по эксплуатации	1

